

GTC22500 - 127570

Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W

21 de noviembre de 2024, 11:06



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 89% . Clase II. Intensidad salida desde 125mA a 500mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años ( 3% Ratio fallos) 10 años ( 5% Ratio fallos).Código TCI 127570

## PRECIOS

|  | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
|  | 1    | 11,27€         |
|  | 5    | 10,24€         |
|  | 10   | 9,31€          |
|  | 50   | 8,63€          |

Continúa en la siguiente página >>

GTC22500 - 127570

**Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK  
CA

Peso: 113 Gramos

### NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 125mA a 500mA

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 146

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.125~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 3~22

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.9

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)