

GTC32725 - 127572

Alimentador Led CC PROFLAT 30 multicorriente hasta 725mA 32W

21 de enero de 2025, 11:40



TCI LED

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 90% . Clase II. Intensidad salida desde 350mA a 725mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 127572

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	14,61€
	5	13,29€
	10	12,08€
	50	11,18€

Continúa en la siguiente página >>

GTC32725 - 127572

Alimentador Led CC PROFLAT 30 multicorriente hasta 725mA 32W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Peso: 113 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 725mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 146

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35~0.725

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 3~32

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC PROFLAT 30 multicorriente hasta 725mA 32W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)