

GTC401050 - 127574

**Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W**

01 de febrero de 2025, 18:10



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 90% . Clase II. Intensidad salida desde 300mA a 1050mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años ( 3% Ratio fallos) 10 años ( 5% Ratio fallos). Código TCI 127574

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	17,71€
	5	16,11€
	10	14,64€
	50	13,56€



Continúa en la siguiente página >>

GTC401050 - 127574

**Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK  
CA

Peso: 113 Gramos

### NOTAS

---

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 300mA a 1050mA

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 146

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.3~1.05

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 5~40

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)