

GTC401050 - 127574

Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W

05 de abril de 2025, 01:01



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 90% . Clase II. Intensidad salida desde 300mA a 1050mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 127574

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	17,71€
	5	16,11€
	10	14,64€
	50	13,56€



Continúa en la siguiente página >>

GTC401050 - 127574

Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Peso: 113 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 300mA a 1050mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 146

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.3~1.05

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 5~40

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)