

G5037160

Alimentador Led CC SLT160-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 160W

01 de febrero de 2025, 18:15



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Clase I. Terminales de conexión rápida.; 350mA 42-80W ; 400mA 48-91W; 450mA 54-103W; 500mA 60-1140W; 550mA 66-125W; 600mA 72-137W; 650mA 78--148W; 700mA 24-160W.
Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	27,77€
	5	25,25€
	10	22,96€
	50	21,45€



Continúa en la siguiente página >>

G5037160

Alimentador Led CC SLT160-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 160W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

Peso: 237 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 350mA a 700mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 280

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 22

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 120~228

Intensidad Out (A): 0.35~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 42~160

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT160-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 160W](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)