

G503609

Alimentador Led CC SLT20-500IL-UN multicorriente hasta 500mA 20W

04 de noviembre de 2024, 20:13



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Rango de voltaje salida 5-40V Alta eficiencia 85%. Clase II.
150mA 0.75-6W ; 200mA 1-8W; 250mA 1.25-10W; 300mA 1.5-12W; 350 mA 1.75-14W ; 400mA 2-16W; 450mA 2.25-18W; 500mA 2.5-20W .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. Garantia 5 años.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	19,25€
5	16,06€
10	14,60€
100	13,65€



G503609

Alimentador Led CC SLT20-500IL-UN multicorriente hasta 500mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 85 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 150mA a 500mA por DIP switch. Clase II

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 85,3

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 110~277

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Potencia (W): 0.75~20

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.70-0.90

Ancho (mm): 41

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 5~40

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Horas vida: 50000

Dimmable: NO

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT20-500IL-UN multicorriente hasta 500mA 20W](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)