

G503611B

**Alimentador Led CC SLT25-600IB-E multicorriente hasta 600mA 25W**

22 de febrero de 2025, 09:19



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Rango de voltaje salida 27-42V Alta eficiencia 87%. Clase II.  
250mA 6,7-10,5W ; 300mA 8,1-12,3W; 350mA 9,4-14,7W; 400mA 10,8-16,8W; 450 mA 12,2-18,9W ; 500mA 13,5-21W; 550mA 14,8-23,1W; 600mA 16,2-25,2W .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. Garantia 5 años. <br><br>

**PRECIOS**

Lote	Precio sin IVA
1	14,39€
5	11,99€
10	10,91€
100	10,19€



G503611B

**Alimentador Led CC SLT25-600IB-E multicorriente hasta 600mA 25W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS



Peso: 88 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

---

ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 600mA por DIP switch. Modelo sin tapas para incorporar

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 66,7

Ancho (mm): 41

Alto (mm): 22

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 27~42

Intensidad Out (A): 0.25~0.6

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 6.7~25.2

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.8-0.9

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)