


G503801

**Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W**

05 de abril de 2025, 01:40



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Rango de voltaje salida 2-50V Alta eficiencia. Clase II. Terminales de conexión rápida.  
Salidas seleccionables: 250mA-12W; 300mA-15W; 350 mA -17W; 400mA-20W; 450mA-22W; 500mA-25W; 550mA-27W; 600mA-30W; 650mA-32W; 700mA,750mA, 800mA, 850mA ,900mA,950mA,1000mA 35W. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático. Garantía 5 años.

**PRECIOS**

Lote	Precio sin IVA
1	23,96€
5	21,79€
10	19,81€
50	18,51€



G503801

**Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



**SELV**



Peso: 160 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch. Clase II

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 135,5

Ancho (mm): 39

Alto (mm): 30

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 110~277

Tensión Out (Vdc): 2~50

Intensidad Out (A): 0.25~1

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0.5~35

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.75-0.9

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)