

G503805

Alimentador Led CC SLT45-1050IL-E multicorriente hasta 1050mA 42W

03 de diciembre de 2024, 17:38



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Rango de voltaje salida 27-42V Alta eficiencia. Clase II. Terminales de conexión rápida. Salidas seleccionables: 700mA 18.9-29.4W; 750mA 20.3-31.5W; 800mA 21.6-33.6W; 850mA 22.9-35.7W; 900mA 24.3-37.8W; 950mA 25.6-39.9W; 1000mA 27-42W; 1050mA 28.3-42W. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobret temperatura. Rearme automatico. Garantía 5 años

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	17,46€
5	15,87€
10	14,44€
50	13,49€



G503805

Alimentador Led CC SLT45-1050IL-E multicorriente hasta 1050mA 42W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 148 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 700mA a 1050mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 139

Ancho (mm): 42

Alto (mm): 29,8

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 27~42

Intensidad Out (A): 0.7~1.05

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 18.9~42

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT45-1050IL-E multicorriente hasta 1050mA 42W](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)