

G503815

Alimentador Led CC SLT45-1150IB-UN multicorriente hasta 1150mA 45W

02 de octubre de 2024, 02:17



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch de 400mA a 1150mA con saltos de 50mA. Rango de voltaje salida 6-42V (40V a 1100mA; 39V a 1150mA) Alta eficiencia 88%.
.Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.
Garantia 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	26,27€
	5	21,89€
	10	19,90€
	50	18,43€

Continúa en la siguiente página >>

G503815

Alimentador Led CC SLT45-1150IB-UN multicorriente hasta 1150mA 45W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



(LVD)



Peso: 180 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Para incorporar. Salida a CC de 400 a 1150mA con saltos de 50mA.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 30

Color: Negro

Tensión Out (Vdc): 6~42

Potencia (W): 45

Temperatura Crítica (°C): 90

Dimmable: NO

Diámetro (mm): 75,5

Tensión In (Vac): 120~240

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0,95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT45-1150IB-UN multicorriente hasta 1150mA 45W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)