

G5035080

Alimentador Led CC SLT80-350IL-EU multicorriente hasta 350mA 80W

02 de octubre de 2024, 02:05



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Clase I. Terminales de conexión rápida. 200mA 23-54W ; 210mA 23,1-56.5W ; 220mA 23.1-59W ; 230mA 23,1-62W; 240mA 23,1-64,5W; 250mA 23,1-67.5W; 260mA 23,7-70W; 270mA 23.1-72.5W; 280mA 23,1-75,5W; 290mA 23,1-78W; 300mA 33-80W; 310mA 34,1-80W; 320mA 35,2-80W; 330mA 36,3-80W; 340mA 37,4-80W; 350mA 38,5-80W.
Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	20,18€
	5	18,34€
	10	16,67€
	50	15,60€



G5035080

Alimentador Led CC SLT80-350IL-EU multicorriente hasta 350mA 80W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 264 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 200mA a 350mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 280

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 22

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 110~270

Intensidad Out (A): 0.2~0.35

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 23~80

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT80-350IL-EU multicorriente hasta 350mA 80W](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)