

G5037080

Alimentador Led CC SLT80-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 80W

02 de octubre de 2024, 02:07



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Clase I. Terminales de conexión rápida. 325mA 39-80W ; 350mA 42-80W ; 375mA 45-80W ; 400mA 48-80W; 425mA 34-80W; 450mA 36-80W; 500mA 40-80W; 525mA 36,8-80W; 550mA 38,5-80W; 575mA 40,3-80W; 600mA 72-80W; 625mA 37,5-80W; 650mA 39-80W; 675mA 40,5-80W; 700mA 42-80W.
Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	20,18€
5	18,34€
10	16,67€
50	15,60€



G5037080

Alimentador Led CC SLT80-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 80W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 230 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 325mA a 700mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 280

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 22

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 40~246

Intensidad Out (A): 0.32~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 34~80

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT80-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 80W](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)