

G503540E

Alimentador Led CC V8 350mA 40W

22 de julio de 2024, 07:09



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente a corriente constante 350mA. El voltaje de salida va de 57 a 114Vdc y el rango de potencia es de 20 a 40W. Clase II. Terminales con tornillos para cables de 0,75 a 2,5mm<sup>2</sup> de sección. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,57€
	5	9,65€
	10	8,76€
	50	8,18€

Continúa en la siguiente página >>

G503540E

Alimentador Led CC V8 350mA 40W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS



**CB**



**UK  
CA**

Peso: 125 Gramos

### NOTAS

ECO Diseño ERP. salida a corriente constante 350mA

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 127

Alto (mm): 28

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad In (A): 0.23

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Horas vida: 30000

Dimmable: NO

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 57~114

Intensidad Out (A): 0.35

Potencia (W): 20~40

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC V8 350mA 40W](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)