

G503540F

Alimentador Led CC V8 700mA 40W

21 de noviembre de 2024, 12:25



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente a corriente constante 700mA. El voltaje de salida va de 29 a 57Vdc y el rango de potencia es de 20 a 40W. Clase II. Terminales con tornillos para cables de 0,75 a 2,5mm² de sección. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,57€
	5	9,65€
	10	8,76€
	50	8,18€



Continúa en la siguiente página >>

G503540F

Alimentador Led CC V8 700mA 40W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS



CB



**UK
CA**

Peso: 125 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. salida a corriente constante 700mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 127

Alto (mm): 28

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad In (A): 0.23

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Horas vida: 30000

Dimmable: NO

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 29~57

Intensidad Out (A): 0.7

Potencia (W): 20~40

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC V8 700mA 40W](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)