

G5031015F

Alimentador Led CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W cable y relé

21 de enero de 2025, 11:35



LETARON

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tension constante 24Vdc. Proteccion IP44. Incorpora Relé para la función On/Off del antivaho. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón + relé 25cm H03VV-F 2x0,75mm rojo y negro y secundario 15cm UL2464 18AWG rojo, negro y amarillo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,77€
	5	9,80€
	10	8,91€
	100	8,32€



Continúa en la siguiente página >>

G5031015F

Alimentador Led CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W cable y relé

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS



Peso: 120 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 125

Ancho (mm): 55

Alto (mm): 16,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0.625

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 15

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W cable y relé](#)

 [DEMKO \(Dinamarca\)](#)