

G5031020A

Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V 20W cable relé y sensores

14 de marzo de 2025, 09:20



LETARON

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tensión constante . Proteccion IP44. cableado en primario con 15cm cable manguera 2x1mm² para la conexión a la red y para el antivaho.3 cables unipolares 15cm. en secundario + c-w-. En la parte trasera dispone de 3 sensores para colocar directamente en la parte trasera del espejo. Relé para el antivaho integrado. Facilidad de instalacion y ahorro de costes. Sensor 1. funcion On/Off antivaho; Sensor 2. funcion dimmer; Sensor 3 CTT.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	22,02€
	5	18,36€
	10	16,69€
	100	15,60€

Continúa en la siguiente página >>

G5031020A

Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V 20W cable relé y sensores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



(EMC)



Peso: 800 Gramos

NOTAS

Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 228,2

Alto (mm): 18

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.83

Potencia (W): 0~20

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.85

Ancho (mm): 126,2

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Horas vida: 30000

Dimmable: SI

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V 20W cable relé y sensores](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)