

G5030030H

Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado

21 de noviembre de 2024, 11:17



**LETARON**

## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tensión constante de 12Vdc. Protección IP44. Cableado en primario con 25cm cable manguera redonda H03VV-F 2x0.75mm<sup>2</sup> interiores azul y marrón y en secundario con 15cm cable UL2464 18AWG interiores rojo y negro.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	14,11€
	5	11,75€
	10	10,69€
	100	9,98€

Continúa en la siguiente página >>

G5030030H

**Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS



Peso: 80 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 145

Ancho (mm): 55

Alto (mm): 16,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 2.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~30

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.9

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado](#)

 [DEMKO \(Dinamarca\)](#)