

G5031030G

Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé

21 de noviembre de 2024, 12:24



**LETARON**

## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tension constante 24Vdc. Proteccion IP44. Incorpora Relé para la función On/Off del antivaho. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón + relé 25cm H03VV-F 2x0,75mm rojo y negro y secundario 15cm UL2464 18AWG rojo, negro y amarillo.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,57€
	5	12,97€
	10	11,79€
	100	11,02€



Continúa en la siguiente página >>

G5031030G

Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



**SELV**



**CE**



Peso: 80 Gramos

### NOTAS

---

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 145

Ancho (mm): 55

Alto (mm): 16,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 1.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~30

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.9

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé](#)

 [DEMKO \(Dinamarca\)](#)