

G5031030H

Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado

13 de marzo de 2025, 11:31



LETARON

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tensión constante de 24Vdc. Protección IP44. Cableado en primario con 25cm cable manguera redonda H03VV-F 2x0.75mm² interiores azul y marrón y en secundario con 15cm cable UL2464 18AWG interiores rojo y negro.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	14,11€
	5	11,75€
	10	10,69€
	100	9,98€



Continúa en la siguiente página >>

G5031030H

Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS



Peso: 80 Gramos

Embalaje: Bolsa 1 Un.

NOTAS

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 145

Ancho (mm): 55

Alto (mm): 16,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 1.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~30

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado](#)

 [DEMKO \(Dinamarca\)](#)