

G5031060J

Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W cable y relé

21 de enero de 2025, 11:54



LETARON

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tension constante 24Vdc. Proteccion IP44. Incorpora Relé para la función On/Off del antivaho. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón + relé 25cm H03VV-F 2x0,75mm rojo y negro y secundario 15cm UL2464 18AWG rojo, negro y amarillo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	22,62€
	5	18,85€
	10	17,13€
	100	16,02€



Continúa en la siguiente página >>

G5031060J

Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W cable y relé

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS



SELV



CE



Peso: 188 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 184

Alto (mm): 16,5

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 2.5

Potencia (W): 0~60

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP44

Ancho (mm): 55

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Horas vida: 30000

Factor de potencia: 0.90

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W cable y relé](#)

 [DEMKO \(Dinamarca\)](#)