

G5030060H

Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W cableado

21 de enero de 2025, 11:46



**LETARON**

## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tensión constante de 12Vdc. Protección IP44. Cableado en primario con 25cm cable manguera redonda H03VV-F 2x0.75mm<sup>2</sup> interiores azul y marrón y en secundario con 15cm cable UL2464 18AWG interiores rojo y negro.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	21,15€
	5	17,63€
	10	16,03€
	100	14,98€

Continúa en la siguiente página >>

G5030060H

Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W cableado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS



Peso: 200 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 184

Ancho (mm): 55

Alto (mm): 16,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 90

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.90

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W cableado](#)

 [DEMKO \(Dinamarca\)](#)