

G5031060K

Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W cableado

03 de abril de 2025, 06:16



**LETARON**

## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tension constante 24Vdc. Proteccion IP44. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón y en secundario 15cm UL2464 18AWG rojo y negro

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	21,15€
	5	17,63€
	10	16,03€
	100	14,98€



Continúa en la siguiente página >>

G5031060K

Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W cableado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS



Peso: 230 Gramos

Embalaje: Bolsa 1 Un.

### NOTAS

---

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 184

Ancho (mm): 55

Alto (mm): 16,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 2.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.90

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W cableado](#)

 [DEMKO \(Dinamarca\)](#)