

G5031240C

Alimentador Led CV AW240-24 IP67 24V 240W

22 de diciembre de 2024, 05:20



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida a tensión constante de 24Vdc. IP67. Cableado en primario y secundario con 30cm. cable goma H05RN-F 3x1.0mm² y SJOW 2x16AWG respectivamente . Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Equivalente a SELV. Clase de protección I. ECO diseño según directivas ERP. Eficiencia 92.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	44,07€
	5	40,07€
	10	36,42€
	50	34,04€

Continúa en la siguiente página >>

G5031240C

Alimentador Led CV AW240-24 IP67 24V 240W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

Peso: 820 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 250

Alto (mm): 32

Tensión In (Vac): 100~240

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -40~+50

Horas vida: 50000

Dimmable: NO

Ancho (mm): 58

Color: Aluminio

Intensidad Out (A): 0~10

Potencia (W): 240

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP67

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AW240-24 IP67 24V 240W](#)