

GTC32900 - 126421

Alimentador Led CV CC DIM 1-10V-P JOLLY US multicorriente 900mA 32W

01 de febrero de 2025, 20:31



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable 1-10V para uso independiente con salida multicorriente constante y a tension constante 12 y 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 88% . Clase II. Intensidad salida desde 250mA a 900mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 126421

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	39,08€
	5	35,52€
	10	32,29€
	50	29,90€



Continúa en la siguiente página >>

GTC32900 - 126421

Alimentador Led CV CC DIM 1-10V-P JOLLY US multicorriente 900mA 32W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB

CE

EAC



KEHA
KEUR



UK
CA

Peso: 120 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Regulable 1-10V. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 900mA y a tensión constante 12 y 24Vdc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 103

Ancho (mm): 67

Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.9

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~33

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: 1-10V

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC DIM 1-10V-P JOLLY US multicorriente 900mA 32W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)