

GTC3270A - 125424

Alimentador Led CV CC DIM JOLLY DALI AM/PWM multicolorriente 700mA 32W

13 de marzo de 2025, 14:16



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable DALI para uso independiente con salida multicolorriente constante y a tension constante 12 y 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 87% . Clase II. Intensidad salida desde 250mA a 700mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 125424

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	37,06€
	5	33,70€
	10	30,65€
	50	28,37€



Continúa en la siguiente página >>

GTC3270A - 125424

Alimentador Led CV CC DIM JOLLY DALI AM/PWM multicorriente 700mA 32W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB



EAC



UK
CA

Peso: 135 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Regulable DALI. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 700mA y a tensión constante 12 y 24Vdc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 103

Ancho (mm): 67

Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~32

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: DALI

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC DIM JOLLY DALI AM/PWM multicorriente 700mA 32W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [IRAM \(Argentina\)](#)

Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)