

GTC2070A - 125403

Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY DALI AM/PMW multicorrie 700mA 20W

21 de diciembre de 2024, 17:50



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable DALI para uso independiente con salida multicorriente constante y a tension constante 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 87% . Clase II. Intensidad salida desde 250mA a 700mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años ( 3% Ratio fallos) 10 años ( 5% Ratio fallos). Código TCI 125403

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	34,57€
	5	31,43€
	10	28,57€
	50	26,46€



Continúa en la siguiente página >>

GTC2070A - 125403

**Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY DALI AM/PMW multicorrie 700mA 20W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS

**CB**



**EAC**



**UK  
CA**

Peso: 106 Gramos

### NOTAS

ECO diseño ERP. Regulable DALI. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 700mA y a tensión constante 24Vdc

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 111

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~20

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: DALI

Factor de potencia: 0.95

### DOCUMENTOS

[Ficha Técnica](#)

[Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY DALI AM/PMW multicorrie 700mA 20W](#)

[CB](#)

[CE](#)

[C UR US \(USA-Canada\)](#)

[EAC \(RUSIA\)](#)

[ENEC \(Holanda\)](#)

[Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

[UKCA](#)