

GTC2070A - 125403

Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY DALI AM/PMW multicorrie 700mA 20W

22 de julio de 2024, 07:29



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable DALI para uso independiente con salida multicorriente constante y a tension constante 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 87% . Clase II. Intensidad salida desde 250mA a 700mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 125403

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	34,57€
	5	31,43€
	10	28,57€
	50	26,46€

Continúa en la siguiente página >>

GTC2070A - 125403

Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY DALI AM/PMW multicorrie 700mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC



UK
CA

Peso: 106 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Regulable DALI. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 700mA y a tensión constante 24Vdc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 111

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~20

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: DALI

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY DALI multicorriente 700mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)