

GTC2090A - 127556

Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY MD multicolorrente 900mA 20W

24 de agosto de 2024, 14:43



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable por corte inicio (Triac) o fin de fase (IGBT) para uso independiente con salida multicolorrente constante y a tension constante 12 y 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 88% . Clase II. Intensidad salida desde 250mA a 900mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 127556

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	24,91€
	5	22,65€
	10	20,58€
	50	19,06€

Continúa en la siguiente página >>

GTC2090A - 127556

Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY MD multicorriente 900mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC



**UK
CA**

Peso: 108 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Regulable por corte de fase. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 900mA y a tensión constante 12 y 24Vdc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 111

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.9

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 3~20

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.85

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC DIM MINI JOLLY MD multicorriente 900mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)