

GTC2090B - 122198

Alimentador Led CV-CC UNIVERSALE 20HC multicorriente hasta 900mA 20W

21 de noviembre de 2024, 11:06



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida multicorriente constante y a tension constante 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 87% . Clase II. Intensidad salida desde 350mA a 900mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 122198

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,07€
	5	13,68€
	10	12,45€
	50	11,53€



Continúa en la siguiente página >>

GTC2090B - 122198

Alimentador Led CV-CC UNIVERSALE 20HC multicorriente hasta 900mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



EAC



**UK
CA**

Peso: 108 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 900mA y a tension constante 24Vdc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 111

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.35~0.9

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~20

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.93

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV-CC UNIVERSALE 20HC multicorriente hasta 900mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [IRAM \(Argentina\)](#)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)