

GTC20700 - 122201

**Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W**

21 de diciembre de 2024, 18:02



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante y a tension constante 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 88% . Clase II. Intensidad salida desde 250mA a 700mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años ( 3% Ratio fallos) 10 años ( 5% Ratio fallos). Código TCI 122201

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	17,71€
	5	16,11€
	10	14,64€
	50	13,55€

Continúa en la siguiente página >>

GTC20700 - 122201

**Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK  
CA

Peso: 108 Gramos

### NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 700mA y a tensión constante 24Vdc

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 111

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~20

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.97

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

 [IRAM \(Argentina\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)