

GTC20700 - 122201

Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W

05 de abril de 2025, 01:01



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante y a tension constante 24Vdc seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 88% . Clase II. Intensidad salida desde 250mA a 700mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 122201

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 17,71€ |
| | 5 | 16,11€ |
| | 10 | 14,64€ |
| | 50 | 13,55€ |

Continúa en la siguiente página >>

GTC20700 - 122201

Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Peso: 108 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 700mA y a tensión constante 24Vdc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 111

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~20

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.97

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

 [IRAM \(Argentina\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)