

G5030012B

Alimentador Led CV Mini IP65 12V 12W

21 de diciembre de 2024, 17:37



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 con salida a tension constante 12Vdc. Protección sobrettemperatura, circuito abierto, cortocircuito y sobrecarga. Rearme automatico. Cableado en primario con 20cm manguera blanca VDE H03VVH2-F 2x0.75mm² y en secundario con 20cm unipolar rojo y negro UL 1007 18AWG.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,06€
	5	7,28€
	10	6,63€
	50	6,11€



Continúa en la siguiente página >>

G5030012B

Alimentador Led CV Mini IP65 12V 12W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



UK
CA

Peso: 92 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado en entrada y salida con 20cm cable.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 50

Ancho (mm): 48

Alto (mm): 24

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 0~1

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~12

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP65

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV Mini IP65 12V 12W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)