

G5031012

Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W

02 de octubre de 2024, 02:17



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 con salida a tension constante 24Vdc. Protección sobrettemperatura, circuito abierto, cortocircuito y sobrecarga. Rearme automatico. Cableado en primario con 20cm manguera blanca VDE H03VVH2-F 2x0.75mm2 y en secundario con 20cm unipolar rojo y negro UL 1007 18AWG.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,06€
	5	7,28€
	10	6,63€
	50	6,11€

Continúa en la siguiente página >>

G5031012

Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



UK
CA



Peso: 92 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Cableado 20cm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 50

Alto (mm): 24

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~0.5

Potencia (W): 0~12

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.9

Ancho (mm): 48

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Horas vida: 30000

Dimmable: NO

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)