

G5031012

**Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W**

21 de diciembre de 2024, 17:57



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led IP65 con salida a tension constante 24Vdc. Protección sobretemperatura, circuito abierto, cortocircuito y sobrecarga. Rearme automatico. Cableado en primario con 20cm manguera blanca VDE H03VVH2-F 2x0.75mm2 y en secundario con 20cm unipolar rojo y negro UL 1007 18AWG.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,06€
	5	7,28€
	10	6,63€
	50	6,11€



Continúa en la siguiente página >>

G5031012

**Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



**SELV**



**CB**



**UK  
CA**



Peso: 92 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Cableado 20cm

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 50

Ancho (mm): 48

Alto (mm): 24

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~12

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP65

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.9

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)