

G503512B

Alimentador Led CC MINI-12-350F 350mA 12W IP65

03 de julio de 2024, 03:28



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 350mA.12W Voltaje de salida de 17 a 34Vdc. Cableado en primario y secundario con 20cm de cable. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo. Cableado en primario con 20cm manguera blanca VDE H03VVH2-F 2x0.75mm² y en secundario con 20cm unipolar rojo y negro UL 1007 18AWG.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 8,27€ |
| | 5 | 7,51€ |
| | 10 | 6,83€ |
| | 50 | 6,38€ |

Continúa en la siguiente página >>

G503512B

Alimentador Led CC MINI-12-350F 350mA 12W IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



Peso: 95 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 350mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 50

Alto (mm): 24

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35

Potencia (W): 12

Temperatura Crítica (°C): 80

Dimmable: NO

Ancho (mm): 48

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 17~34

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.90

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC Mini IP65 350mA F 12W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)