

G503512B

**Alimentador Led CC MINI-12-350F 350mA 12W IP65**

03 de abril de 2025, 06:53



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 350mA.12W Voltaje de salida de 17 a 34Vdc. Cableado en primario y secundario con 20cm de cable. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo. Cableado en primario con 20cm manguera blanca VDE H03VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup> y en secundario con 20cm unipolar rojo y negro UL 1007 18AWG.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,27€
	5	7,51€
	10	6,83€
	50	6,38€



Continúa en la siguiente página >>

G503512B

Alimentador Led CC MINI-12-350F 350mA 12W IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



SELV



CB



UK  
CA

Peso: 95 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 350mA

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 50

Alto (mm): 24

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35

Potencia (W): 0~12

Temperatura Crítica (°C): 80

Dimmable: NO

Ancho (mm): 48

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 17~34

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.90

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MINI-12-350F 350mA 12W IP65](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)