

G503506C1

Alimentador Led CC MINI-6-350mA 6W IP65

21 de diciembre de 2024, 16:46



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 350mA.6W Voltaje de salida de 9 a 18Vdc. Cableado en primario y secundario con 18cm de cable UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,47€
	5	5,54€
	10	5,03€
	50	4,71€



Continúa en la siguiente página >>

G503506C1

Alimentador Led CC MINI-6-350mA 6W IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



UK
CA



Peso: 50 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 350mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 53

Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35

Potencia (W): 0~6

Temperatura Crítica (°C): 85

Dimmable: NO

Ancho (mm): 27

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 9~18

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.6

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MINI-6-350mA 6W IP65](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)