

G5031012A

**Alimentador Led Dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W**

04 de abril de 2025, 23:57



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led a tensión constante salida a 24Vdc. Dimmable por corte inicio o fin de fase. Rango de regulación de 1 a 100%. Protección sobretensión, circuito abierto, cortocircuito y sobrecarga. Rearme automático. Cableado en primario con 31cm manguera blanca VDE H03VVH2-F 2x0.75mm2 y en secundario con 30cm unipolar rojo y negro UL 1007 18AWG.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,31€
	5	7,55€
	10	6,86€
	50	6,41€



Continúa en la siguiente página >>

G5031012A

Alimentador Led Dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



SELV



(LVD)



Peso: 90 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

### NOTAS

---

ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Dimmable por corte inicio o fin de fase. Cableado 20cm.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 50

Ancho (mm): 48

Alto (mm): 24

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0.1~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~12

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.95

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W](#)

 [CE](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)