

G5031100F

Alimentador Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V

22 de febrero de 2025, 17:37



DESCRIPCIÓN

Alimentador led con salida a tension y corriente constante. Ideal para alimentar tiras led a 24Vdc. Puede funcionar en modo corriente constante con LEDs dentro del rango de tension y una corriente de trabajo igual a la corriente de salida. La Intensidad de salida es ajustable con potenciómetro interno incorporado entre 2 y 4 A. Garantía 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	49,66€
	5	48,70€
	10	47,72€
	20	46,80€



Continúa en la siguiente página >>

G5031100F

Alimentador Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV

CB



Peso: 580 Gramos

Embalaje: Caja 1 Uds.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 140

Ancho (mm): 63

Alto (mm): 32

Tensión In (Vac): 100~305

Tensión Out (Vdc): 16.8~24

Intensidad Out (A): 2~4

Frecuencia (Hz): 47~63

Potencia (W): 96

Temperatura Ambiente (°C): -40~+90

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP67

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V](#)

 [CE](#)