

G5031150F

Alimentador Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V

06 de abril de 2025, 02:26



DESCRIPCIÓN

Alimentador led con salida a tension y corriente constante. Ideal para alimentar tiras led a 24Vdc. Puede funcionar en modo corriente constante con LEDs dentro del rango de tension y una corriente de trabajo igual a la corriente de salida. La Intensidad de salida es ajustable con potenciómetro interno incorporado entre 3,2 y 6,25 A. Garantía 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	61,97€
	5	60,74€
	10	59,55€
	20	58,40€



Continúa en la siguiente página >>

G5031150F

Alimentador Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



EAC



Peso: 800 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 180

Ancho (mm): 63

Alto (mm): 35,5

Tensión In (Vac): 100~305

Tensión Out (Vdc): 16.8~24

Intensidad Out (A): 3.2~6.25

Frecuencia (Hz): 47~63

Potencia (W): 150

Temperatura Ambiente (°C): -40~+90

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP67

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V](#)

 [CE](#)