

G503175H

Alimentador Led CV CC MW XLG-75-24A IP67 75W-24V

22 de febrero de 2025, 17:40



DESCRIPCIÓN

Alimentador led con salida a tension y corriente constante. Ideal para alimentar tiras led a 24Vdc. Puede funcionar en modo corriente constante con LEDs dentro del rango de tension y una corriente de trabajo igual a la corriente de salida. La Intensidad de salida es ajustable con potenciómetro interno incorporado entre 1,55 y 3,1A. Garantía 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	32,92€
	5	32,27€
	10	31,64€
	20	31,02€



Continúa en la siguiente página >>

G503175H

Alimentador Led CV CC MW XLG-75-24A IP67 75W-24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV

CB



Peso: 580 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 140

Ancho (mm): 63

Alto (mm): 32

Tensión In (Vac): 100~350

Tensión Out (Vdc): 16.8~24

Intensidad Out (A): 1.55~3.1

Frecuencia (Hz): 47~63

Potencia (W): 74.4

Temperatura Ambiente (°C): -40~+90

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP67

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC MW XLG-75-24A IP67 75W-24V](#)

 [CE](#)