

G5031100L

**Alimentador Led CV PW100-24 IP67 24V 100W**

03 de diciembre de 2024, 19:02



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. IP67. Cableado en primario y secundario con 30cm. cable goma VDE H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup>. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 87% .Garantia 3 años.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	31,79€
	5	28,89€
	10	26,27€
	50	24,54€



Continúa en la siguiente página >>

G5031100L

Alimentador Led CV PW100-24 IP67 24V 100W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



SELV



CB



(LVD)



Peso: 600 Gramos

Embalaje: Caja 20 Uds.

### NOTAS

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 165

Alto (mm): 32

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~4.17

Potencia (W): 0~100

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP67

Factor de potencia: 0.95

Ancho (mm): 45

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -40~+45

Horas vida: 50000

Dimmable: NO

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV PW100-24 IP67 24V 100W](#)

 [CB](#)

 [Compatibilidad Electromagnética -TÜV](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)