

G5031060L

**Alimentador Led CV PW60-24 IP67 24V 60W**

05 de abril de 2025, 17:44



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. IP67. Cableado en primario y secundario con 30cm. cable goma VDE H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup>. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 87% .Garantia 3 años.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	20,45€
	5	18,59€
	10	16,90€
	50	15,80€



Continúa en la siguiente página >>

G5031060L

Alimentador Led CV PW60-24 IP67 24V 60W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



SELV



CB



(LVD)



Peso: 410 Gramos

Embalaje: Caja 20 Uds.

### NOTAS

ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 155

Alto (mm): 32

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~2.5

Potencia (W): 0~60

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP67

Factor de potencia: 0.95

Ancho (mm): 45

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -40~+70

Horas vida: 50000

Dimmable: NO

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV PW60-24 IP67 24V 60W](#)

 [CB](#)

 [Compatibilidad Electromagnética -TÜV](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)