

G5031100B

Alimentador Led Lineal CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W

22 de enero de 2025, 05:18



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Ultra plano 16 mm para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. Rango de potencia 0-100W a 240V y 0-80W a 120V. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 92,3. Garantia 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	46,03€
	5	41,83€
	10	38,04€
	50	35,56€



Continúa en la siguiente página >>

G5031100B

Alimentador Led Lineal CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 216 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92,3%

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 298

Ancho (mm): 29,8

Alto (mm): 16

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 120~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~4.2

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~100

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Lineal CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)