

G5031100C

Alimentador Led Lineal CV SLT100-48VFG-UN 48V 100W

21 de noviembre de 2024, 11:15



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Ultra plano 16,5mm para uso independiente con salida a tension constante de 48Vdc. Rango de potencia 0-100W a 240V y 0-80W a 120V. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 92,3. Garantia 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	48,00€
	5	43,63€
	10	39,66€
	50	37,06€



Continúa en la siguiente página >>

G5031100C

Alimentador Led Lineal CV SLT100-48VFG-UN 48V 100W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 1 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Ultraplano 16,5mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 92,3%

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 298

Ancho (mm): 29,8

Alto (mm): 16

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 120~240

Tensión Out (Vdc): 48

Intensidad Out (A): 0~2.1

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~100

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Lineal CV SLT100-48VFG-UN 48V 100W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)