

G503120C

**Alimentador LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W**

21 de diciembre de 2024, 17:57



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Ultra plano 16mm para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. Eficiencia a plena carga >83%

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	14,89€
	5	12,40€
	10	11,27€
	50	10,44€



Continúa en la siguiente página >>

G503120C

Alimentador LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS



Peso: 70 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

### NOTAS

---

ECO Diseño segun directivas ERP.Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia a plena carga >83%

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 121

Ancho (mm): 45

Alto (mm): 16

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~0.84

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~20

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.85

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)