

G5031030C

Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

22 de julio de 2024, 07:10



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP67 extraplano para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. Carcasa metalica. Cableado con 15cm manguera tripolar en la entrada y bipolar en la salida. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 84,5% .Garantia 5 años. Cumple la EN60335 y puede usarse en el interior de refrigerador o congelador

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 33,63€ |
| | 5 | 30,56€ |
| | 10 | 27,79€ |
| | 50 | 25,96€ |

Continúa en la siguiente página >>

G5031030C

Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV



CERTIFICADOS



Peso: 224 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 275

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 16

Color: Gris

Tensión In (Vac): 120~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~1.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~30

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP67

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)