

G5031030C

Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

21 de noviembre de 2024, 11:04



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP67 extraplano para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. Carcasa metalica. Cableado con 15cm manguera tripolar en la entrada y bipolar en la salida. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 84,5% .Garantia 5 años. Cumple la EN60335 y puede usarse en el interior de refrigerador o congelador

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	37,36€
	5	33,96€
	10	30,89€
	50	28,85€



G5031030C

Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 224 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 275

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 16

Color: Gris

Tensión In (Vac): 120~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~1.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~30

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP67

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)