

G5031030B

Alimentador Led Lineal CV SLT30-24VFG 24V 30W

12 de marzo de 2025, 05:22



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Ultra plano 16mm para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 84,5 .Garantia 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	20,98€
	5	19,08€
	10	17,34€
	100	16,21€



Continúa en la siguiente página >>

G5031030B

Alimentador Led Lineal CV SLT30-24VFG 24V 30W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 125 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 246

Alto (mm): 16

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~1.25

Potencia (W): 0~30

Temperatura Crítica (°C): 85

Dimmable: NO

Ancho (mm): 30

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Lineal CV SLT30-24VFG 24V 30W](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)

 [CE](#)