

G5031060C

Alimentador Led Lineal CV SLT60-48VFG-UN 48V 60W

21 de enero de 2025, 11:46



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Ultra plano 16mm para uso independiente con salida a tension constante de 48Vdc. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 91,6 .Garantia 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	40,52€
	5	36,84€
	10	33,49€
	100	31,29€



Continúa en la siguiente página >>

G5031060C

Alimentador Led Lineal CV SLT60-48VFG-UN 48V 60W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 229 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 91,0%

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 298

Ancho (mm): 29,8

Alto (mm): 16

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 120~240

Tensión Out (Vdc): 48

Intensidad Out (A): 0~1.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Lineal CV SLT60-48VFG-UN 48V 60W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)